

Novalaine

« L'isolation au Naturel »



FEUTRE DE LAINE DE MOUTON

ISOLANT PHONIQUE A BASE DE LAINE DE MOUTON EN ROULEAU

Domaine d'utilisation :

Destiné à l'isolation phoniques sous planchers.
Peut convenir pour l'isolation d'habitat provisoire ou mobile (selon épaisseur).

Propriétés :

Excellente rupture des ponts phoniques.
Non irritant. Recyclable. Très stable dans le temps.

Mise en œuvre :

Découpe aisée avec des ciseaux ou au cutter.
Il est recommandé de porter masque et lunettes pour la pose.

Stockage :

Stockage au sec recommandé.

Caractéristiques techniques :

Composition	100 % laine
Traitement	Antimite KONSERVAN (homologué IWS - Woolmark)
Epaisseur (mm)	6
Masse surfacique (g/m²)	450
Conductivité thermique λ (W/m°C)	0,044
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	1 à 2
Point éclair (°C)	560
Capacité hygroscopique	Jusqu'à 33% de son poids
Conditionnement	Palette de 12 rouleaux
Références	FM61



LES TEXTILES DE GARROT
GARROT LACROUZETTE – 81210 ROQUECOURBE

Site : www.novalaine.fr

Tél : 05 63 82 13 65 – Fax : 05 63 75 60 58 – E-mail : contact@novalaine.fr